



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
В.І. Лапа

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "16" 12 2016 року

№602-123-20-3/4627

Об'єкт експертизи: лакофарбові вироби серії VF, VPK, VM, CONVERTER, VLX, FPX, OBI, ACRILPAC, ACRILUX, GLENVER

виготовлений у відповідності із

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД: 3208

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: виготовлення меблів

Країна-виробник: Verinlegno S.P.A., Італія, Via Luigi Galvani, 7, 51010 Massa e Cozzile PT, тел.: +39 0572 78824

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: МП "Візит", Львівська обл., м. Броди, вул. Чупринки, ба, код за ЄДРПОУ 20791529)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт № 804/20791529/0911/28 від 28.09.2011 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентрацій: ксилолу (ГДК 50 мг/м³, III кл. небезпеки), толуолу (ГДК 150/50 мг/м³, III кл. небезпеки), етилацетату (ГДК 200 мг/м³, IV клас небезпеки), н-бутилацетату (ГДК 200 мг/м³, IV кл. небезпеки), метилетилкетону (ГДК 200,0 мг/м³, IV клас небезпеки) у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин, а саме концентрацій: ксилолу, толуолу - МВ N 4834-8 "Методические указания по фотометрическому измерению концентраций бензола, толуола и ксилола при их совместном присутствии", етилацетату, н-бутилацетату - МВ N 5912-91 "Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций растворителей, красок, эмалей (ацетона, бензола, бутанола, бутилацетата, ксилола, толуола, циклогексанона, етилацетата) в воздухе рабочей зоны", метилетилкетону - МВ №4857-88 "Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилэтилкетона, бутилацетата, о-, п- и м-ксилолов в воздухе рабочей зоны" у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Використання згідно з інструкцією виробника.